

AF25

Sonde de température d'applique pour conduit



Description

Sonde de contact avec câble de connexion et serre-câble en laiton utilisé pour mesurer la température de surface des tuyaux (eau froide ou chaude) et d'autres surfaces de contact. Collier de serrage et pâte thermo conductrice sont disponibles en accessoires.



Divers :

- IP65
- 8 plages de mesure de température réglable
- 7 longueurs de tige

thermokon®
HOME OF SENSOR TECHNOLOGY

AF25

Sonde de température d'applique pour conduit



Configuration technique

Boîtier indice de protection :	IP65
Matériau :	PC
Température de fonctionnement :	-35 à 100°C, max 85%RH avec condensation à court terme
Sonde :	2, 3, 4 fils
Option :	Sur demande, autre type de sondes et de longueur de câble
Dimensions :	68 x 63 x 40 mm Longueur du câble 1000 mm

Spécifications des capteurs

Type de capteur :	Température
Plages de mesure :	-35..+100 °C, en option: -50..+135 °C
Sortie passive :	PT100 PT100 1/3 DIN PT1000 PT1000 1/3 DIN Ni1000 Ni1000TK5000, NTC10k NTC 10k Precon NTC5k NTC20k NTC1,8k
Précision :	en fonction de la longueur du fil de connexion, en fonction du capteur utilisé

Dimensions (mm)

