

LDALI-PWRX-U

Alimentation pour bus DALI



Description

Les alimentations LDALI-PWR2-U et LDALI-PWR4-U sont utilisées pour alimenter deux ou quatre canaux DALI. Par canal, l'alimentation fournit jusqu'à 116 mA pour alimenter les équipements connectés au canal DALI.



LDALI-PWR2-U



LDALI-PWR4-U

Caractéristiques :

- Tension acceptée de 85 à 240 V AC
- Câble de maximum 300m
- Sortie 11 - 20.5 V et 116 mA par canal
- 2 ou 4 canaux DALI
- Certification : DALI-2

LDALI-PWRX-U

Alimentation pour bus DALI



Spécifications :

Spécifications	
Références	LDALI-PWR2-U / LDALI-PWR4-U
Dimensions	107 x 100 x 60 mm
Montage	Rail DIN
Alimentation	85-240 VAC, 50/60 Hz, limiteur de courant d'appel, max. 12 W
Conditions d'utilisation	0 °C à 40 °C, 10-90 % RH, sans condensation, degré de protection: IP40, IP20 (borniers)
Interfaces	LDALI-PWR2-U: 2 x 18 V DC (11 V – 20.5 V), courant fourni garanti de 116 mA chacun, courant délivré max. 125 mA, durée du démarrage 7ms, résistant au court-circuit, protection surchauffe thermique, isolation renforcée (non SELV) par rapport à la puissance LDALI-PWR4-U: 4 x 18 V DC (11 V – 20.5 V), courant fourni garanti de 116 mA chacun, courant délivré max. 125 mA, durée du démarrage 7ms, résistant au court-circuit, protection surchauffe thermique, isolation renforcée (non SELV) par rapport à la puissance