

NOVOS 3 SR

Capteur d'ambiance sans fil



Description

Capteur d'ambiance à récupération d'énergie pour la mesure intégrée de la température et de l'humidité relative (version rH) dans les espaces résidentiels et les bureaux. L'appareil est fixé à l'aide d'un adhésif ou de vis et transmet ses valeurs de manière unidirectionnelle aux récepteurs ou passerelles correspondants, qui traitent directement les informations ou, selon l'application, les transmettent à une unité de commande centrale.



Divers :

- Matériau PC V0
- Montage à plat

thermokon®
HOME OF SENSOR TECHNOLOGY

NOVOS 3 SR

Capteur d'ambiance sans fil



Configuration technique

Boîtier indice de protection :	IP20
Conditions environnementales :	0 à 40°C, max 85% RH sans condensation
Dimensions boîtier :	109 x 100,5 x 23 mm
Matériau :	PC V0
Alimentation :	Panneau solaire
Montage :	à monter à plat sur la surface à l'aide d'une feuille adhésive ou de vis

Spécifications des capteurs

Type de capteur :	Température
Plages de mesure :	+1 à +50°C
Précision :	±0.4K à 21°C
Type de capteur :	Humidité relative
Plage de mesure :	0 à 100% RH sans condensation
Précision :	±2% entre 30 à 70% RH

Dimensions (mm)

