

STC-KNX

Passerelle EnOcean vers KNX



Description

Passerelle bidirectionnelle entre les appareils sans fil EnOcean et le bus KNX. Cet appareil permet de transmettre les commandes et les valeurs mesurées par les capteurs sans fil EnOcean au bus KNX, par exemple pour commander des actionneurs KNX. Les actionneurs sans fil EnOcean peuvent également être commandés via KNX. Le STC-KNX prend en charge la communication sans fil cryptée avec les appareils EnOcean sécurisés.

Le STC-KNX prend en charge plus de 100 profils d'appareils (EEP EnOcean Equipment Profile) sur 32 canaux, ce qui permet de connecter de manière simple et sécurisée différents capteurs et actionneurs EnOcean à des installations KNX.



Divers :

- EnOcean vers KNX TP
- IP20
- Montage en surface sur un boîtier encastré
- Bidirectionnel
- Chaîne de transmission-réception : 32 (Rx/Tx)

thermokon[®]
HOME OF SENSOR TECHNOLOGY

STC-KNX

Passerelle EnOcean vers KNX



Configuration technique

Boîtier indice de protection :	IP20
Conditions environnementales :	-5 à 45°C, max 85% RH sans condensation
Dimensions boîtier :	109 x 100.5 x 23 mm
Matériau :	PC
Montage :	Encastrément
Technologie réseau :	KNX TP
Technologie radio :	EnOcean
Fréquence :	868 MHz, option : 902 MHz
Antenne :	Interne pour transmission et réception
Alimentation :	Alimentation via BUS, max 29 V SELV