

TX T&H MINI 600-050

Mini Capteur LoRaWAN de Température et Humidité d'Ambiance



Description

Le capteur TX T&H MINI 600-050 de température et humidité LoRaWAN Enless est spécialement conçu pour les environnements intérieurs tertiaires. Il permet de monitorer les paramètres essentiels au confort des occupants, tels que la température et l'humidité, garantissant ainsi un climat intérieur optimal.



Divers :

- Capteur compatible LoRaWAN
- Utilisation en environnement tertiaire
- Mesure des niveaux de température et humidité
- Design discret
- Très longue portée radio
- Jusqu'à 5 ans d'autonomie



TX T&H MINI 600-050

Mini Capteur LoRaWAN de Température et Humidité d'Ambiance



Configuration technique

Boîtier indice de protection :	IP40
Fixation :	Murale
Température de fonctionnement :	- 20 / + 55°C
Alimentation :	Batterie lithium 2/3 AA 3.6 V - Batterie remplaçable
Durée de vie de batterie :	5 ans pour un envoi toutes les 60 minutes (SF9)
Protocoles supportés :	LoRaWAN (classe A) et LoRa propriétaire Enless
Fréquence :	868MHz
Adressage :	LoRaWAN = DEVEUI, APPEUI, APPKEY (OTAA) LoRa propriétaire = Enless LoRa ID
Encryptage :	LoRaWAN = AES128 LoRa propriétaire = pas d'encryptage
Puissance d'émission :	25mW (14 dBm)

Mesures du capteur

Type de sonde :	Sonde de température et d'humidité relative
Température	
Plage :	- 40 / + 125°C
Précision :	+/- 0.5°C
Résolution :	0.1°C
Humidité	
Plage :	0 - 100% rH
Précision :	+/- 2% rH
Résolution :	0.1°C

Dimensions (mm)

